

### IDEAL 2404 coupe fibres

#### M.F.F.P

60 Cours Lafayette  
69421 LYON cedex 03  
Tél.: 04.74.84.54.24  
Fax.: 04.74.84.54.77  
e-mail: [m.f.f.p@wanadoo.fr](mailto:m.f.f.p@wanadoo.fr)  
site: [www.m-f-f-p.com](http://www.m-f-f-p.com)



- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
  - volet de sécurité électronique
  - commande électronique multi-fonctions EASY\_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
  - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
  - arrêt automatique en cas de sac plein
  - protection électronique de la porte par contact magnétique
  - double protection thermique du moteur
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Ouverture de 240 mm
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Moteur monophasé silencieux de 580 Watt
- Volume de réception de 50 litres - sac plastique permanent
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Réducteur étanche et robuste
- Existe aussi en version coupe croisée pour plus de confidentialité.

Garantie de 5 ans sur les cylindres de coupe, selon normes d'utilisation, 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



#### Echantillon de fibres



Coupe fibres 4 mm  
Niveau de sécurité DIN 2  
Documents internes.



Destruction de cédéroms

#### Caractéristiques techniques

Ouverture : 240 mm  
Capacité (A4, 70 g/m<sup>2</sup> selon norme DIN 32757) :  
- 22-24 feuilles en fibres de 4 mm  
Niveau de sécurité DIN 2  
Vitesse de passage : 0,1 m/s  
Dimensions : H 730 x L 395 x P 295 mm  
Moteur : 580 Watts / 230 Volts / double protection thermique  
Niveau sonore sans papier : 55 dB  
Capacité du réceptacle : 50 litres  
Poids : 22,5 kg  
Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
2404 4111	IDEAL 2404 C/F 4 mm	4019364565113

#### Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

# IDEAL 2404 coupe croisée



- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
  - volet de sécurité électronique
  - commande électronique multi-fonctions EASY\_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
  - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
  - arrêt automatique en cas de sac plein
  - protection électronique de la porte par contact magnétique
  - double protection thermique du moteur
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Ouverture de 240 mm
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Moteur monophasé silencieux de 580 Watt
- Volume de réception de 50 litres - sac plastique permanent
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Réducteur étanche et robuste
- Existe aussi en version coupe fibres.

Garantie de 5 ans sur les cylindres de coupe, selon normes d'utilisation, 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



### Echantillon de particules



Coupe croisée 2 x 15 mm  
Niveau de sécurité DIN 4  
Documents confidentiels  
ou secrets.



Coupe croisée 4 x 40 mm  
Niveau de sécurité DIN 3  
Documents confidentiels.



### Caractéristiques techniques

Ouverture : 240 mm  
 Capacité (A4, 70 g/m<sup>2</sup> selon norme DIN 32757) :  
 - 11-13 feuilles en particules 2 x 15 mm  
 Niveau de sécurité DIN 4  
 - 16-18 feuilles en particules 4 x 40 mm  
 Niveau de sécurité DIN 3  
 Vitesse de passage : 0,1 m/s  
 Dimensions : H 730 x L 395 x P 295 mm  
 Moteur : 580 Watts / 230 Volts / double protection thermique  
 Niveau sonore sans papier : 55 dB  
 Capacité du réceptacle : 50 litres  
 Poids : 23 kg  
 Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
2404 1111	IDEAL 2404 C/C 2 x 15 mm	4019364565311
2404 9111	IDEAL 2404 C/C 4 x 40 mm	4019364565519

#### Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml