

IDEAL 4003 coupe fibres

M.F.F.P

60 Cours Lafayette
69421 LYON cedex 03
Tél.: 04.74.84.54.24
Fax.: 04.74.84.54.77
e-mail: m.f.f.p@wanadoo.fr
site: www.m-f-f-p.com




- Interrupteur multi-fonctions : veille/arrêt/retour
- Commande avec symboles lumineux
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Arrêt automatique en cas de surépaisseur ou de sac plein
- Puissant moteur de 1900 Watts pour fonctionnement en continu
- Meuble avec porte, monté sur roulettes
- Protection électronique de la porte par contact magnétique
- Cadre porte-sac sur glissières télescopiques
- Important volume de réception de 180 litres
- Bloc de coupe robuste et sûr acceptant agrafes et trombones
- Support listings 2 niveaux et capot insonorisant en option
- Existe aussi en version coupe croisée pour plus de confidentialité.

Garantie pièces : 5 ans sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



Echantillons de fibres



Caractéristiques techniques

Ouverture : 400 mm
Capacité en feuilles (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
- 50-55 feuilles en fibres de 6 mm
Niveau de sécurité DIN 2
Vitesse de passage : 0,12 m/s
Dimensions : H 1025 x L 610 x P 555 mm
Moteur : 1,9 kW / 230 Volts / double protection thermique
Niveau sonore sans papier : 55 dB
Capacité du réceptacle : 180 litres
Poids : 105 kg
Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
4003 6111	IDEAL 4003 C/F 6 mm	4019364661112


Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 410	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750
9000 044	Support listings
9000 560	Capot insonorisant
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

IDEAL 4003 coupe croisée



- Interrupteur multi-fonctions : veille/arrêt/retour
- Commande avec symboles lumineux
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Arrêt automatique en cas de surépaisseur ou de sac plein
- Puissant moteur de 1900 Watts pour fonctionnement en continu
- Meuble avec porte, monté sur roulettes
- Protection électronique de la porte par contact magnétique
- Cadre porte-sac sur glissières télescopiques
- Important volume de réception de 180 litres
- Bloc de coupe robuste et sûr acceptant agrafes et trombones
- Support listings 2 niveaux et capot insonorisant en option
- Existe aussi en version coupe fibres.



Garantie pièces : 5 ans sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



Echantillons de particules



Coupe croisée 4 x 40 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Documents confidentiels.



Coupe croisée 2 x 15 mm
Niveau de sécurité DIN 4
Documents confidentiels ou secrets.

N° article	Désignation	Code EAN
4003 1111	IDEAL 4003 C/C 2 x 15 mm	4019364662119
4003 9111	IDEAL 4003 C/C 4 x 40 mm	4019364663116

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 410	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750
9000 044	Support listings
9000 560	Capot insonorisant
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

Caractéristiques techniques

Ouverture : 400 mm
 Capacité feuilles (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
 - 20-25 feuilles en particules de 2 x 15 mm
 Niveau de sécurité DIN 4
 - 35-40 feuilles en particules de 4 x 40 mm
 Niveau de sécurité DIN 3
 Vitesse de passage : 0,08 m/s
 Dimensions : H 1025 x L 610 x P 555 mm
 Moteur : 1,9 kW / 230 Volts / double protection thermique
 Niveau sonore sans papier : 55 dB
 Capacité du réceptacle : 180 litres
 Poids : 108 kg
 Coloris : gris clair