

IDEAL 4004 coupe fibres

M.F.F.P

60 Cours Lafayette
69421 LYON cedex 03
Tél.: 04.74.84.54.24
Fax.: 04.74.84.54.77
e-mail: m.f.f.p@wanadoo.fr
site: www.m-f-f-p.com



- Interrupteur multi-fonctions : veille/arrêt/retour
- Commande avec symboles lumineux
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Arrêt automatique lorsque le sac est plein ou en cas de surépaisseur
- Fonction "2 vitesses", adaptant automatiquement la vitesse selon l'épaisseur du papier introduit
- Puissant moteur de 2 kW pour un fonctionnement en continu
- Meuble avec porte monté sur roulettes
- Protection électronique de la porte par contact magnétique
- Cadre porte-sac sur glissières télescopiques
- Bloc de coupe robuste et sûr acceptant trombones et agrafes
- Support listings 2 niveaux et capot insonorisant en option
- Existe aussi en version coupe croisée pour plus de confidentialité.

Garantie pièces : 5 ans sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



Echantillons de fibres



Caractéristiques techniques

Ouverture : 400 mm
Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
- 53-58 feuilles en fibres de 6 mm
Niveau de sécurité DIN 2
Vitesse de passage : 0,30 / 0,15 m/s (fonction "2 vitesses")
Dimensions : H 1025 x L 610 x P 555 mm
Moteur : 2 kW / 230 Volts / double protection thermique
Niveau sonore sans papier : 55 dB
Capacité du réceptacle : 180 litres
Poids : 111 kg
Coloris : gris clair.

N° article	Désignation	Code EAN
4004 6111	IDEAL 4004 C/F 6 mm	4019364671111

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 410	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750
9000 044	Support listings
9000 560	Capot insonorisant
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

IDEAL 4004 coupe croisée



- Interrupteur multi-fonctions : veille/arrêt/retour
- Commande avec symboles lumineux
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Arrêt automatique lorsque le sac est plein ou en cas de surépaisseur
- Fonction "2 vitesses", adaptant automatiquement la vitesse selon l'épaisseur du papier introduit
- Puissant moteur de 2 kW pour un fonctionnement en continu
- Meuble avec porte monté sur roulettes
- Protection électronique de la porte par contact magnétique
- Cadre porte-sac sur glissières télescopiques
- Bloc de coupe robuste et sûr acceptant trombones et agrafes
- Support listings 2 niveaux et capot insonorisant en option
- Existe aussi en version coupe fibres.



Garantie pièces : 5 ans sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Echantillons de particules



Coupe croisée 4 x 40 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Documents iconfidentiels.



Coupe croisée 2 x 15 mm
Niveau de sécurité DIN 4
Documents confidentiels ou secrets.



N° article	Désignation	Code EAN
4004 1111	IDEAL 4004 C/C 2 x 15 mm	4019364672118
4004 9111	IDEAL 4004 C/C 4 x 40 mm	4019364673115

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 410	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750
9000 044	Support listings
9000 560	Capot insonorisant
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

Ouverture : 400 mm
 Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN) :
 - 22-26 feuilles en particules de 2 x 15 mm
 Niveau de sécurité DIN 4
 - 35-40 feuilles en particules de 4 x 40 mm
 Niveau de sécurité DIN 3
 Vitesse de passage : 0,24 / 0,12 m/s (fonction "2 vitesses")
 Dimensions : H 1025 x L 610 x P 555 mm
 Moteur : 2 kW / 230 Volts / double protection thermique.
 Niveau sonore sans papier : 55 dB
 Capacité du réceptacle : 180 litres
 Poids : 111 kg
 Coloris : gris clair