

LES DESTRUCTEURS



IDEAL 2220 C/F

- Ouverture : 220 mm
- Capacité (A4, 70 g/m², selon norme DIN 32757) :
- 10-12 feuilles en fibres de 4 mm
- Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,06 m/s
- Dimensions : H 452 x L 345 x P 215 mm
- Moteur : 150 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore sans papier : 52 dB
- Capacité du réceptacle : 20 litres
- Poids : 6 kg
- Coloris : gris clair

 [Fiche produit](#)

IDEAL 2240 C/F



- Ouverture : 220 mm
- Capacité (A4, 70 g/m², selon norme DIN 32757) :
- 10-12 feuilles en fibres de 4 mm
- Niveau de sécurité DIN 2
- Marche, arrêt automatique par cellule
- Vitesse de passage : 0,06 m/s
- Dimensions : H 455 x L 345 x P 213 mm
- Moteur : 150 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 20 litres
- Poids : env. 6 kg
- Coloris : gris clair

 [Fiche produit](#)

IDEAL 2240 C/C

- 7 feuilles en particules de 3 mm x 25 mm sécurité 3

IDEAL 2260 C/F



- Ouverture : 220 mm
- Capacité (A4, 70 g/m², selon norme DIN 32757) :
- 10-12 feuilles en fibres de 4 mm
- Marche, arrêt automatique par cellule
- Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,06 m/s
- Dimensions : H 528 x L 345 x P 224 mm
- Moteur : 150 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore : 60 dB
- Capacité du réceptacle : 20 litres
- Poids : 10,5 kg
- Coloris : gris clair/vert

 [Fiche produit](#)

IDEAL 2260 C/C

- 7 feuilles en particules de 3 mm x 25 mm sécurité 3

LES DESTRUCTEURS



IDEAL 2360 C/F

- Capacité (A4, 70 g/m², selon norme DIN 32757) :
- 17 feuilles en fibres de 4 mm
- Niveau de sécurité DIN 2
- Marche, arrêt automatique par cellule
- Vitesse de passage : 0,10 m/s
- Dimensions : H 585 x L 370 x P 230 mm
- Moteur : 390 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore : 63 dB
- Capacité du réceptacle : 25 litres
- Poids : 16 kg

- Coloris : gris clair

[> Fiche produit](#)

IDEAL 2360 C/C

- 12 feuilles en particules de 2 mm x 15 mm sécurité 4
- Vitesse de passage : 0,05 m/s

IDEAL 2360 M/C

- 5 feuilles en particules de 0.8 mm x 5 mm sécurité 6
- Vitesse de passage : 0,05 m/s



IDEAL 2403 C/F

- Ouverture : 240 mm
- Capacité (A4, 70 g/m², selon norme DIN 32757) :
- 22-24 feuilles en fibres de 4 mm
- Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,10 m/s
- Dimensions : H 620 x L 370 x P 230 mm
- Moteur : 580 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 25 litres
- Poids : 18,5 kg

- Coloris : gris clair

[> Fiche produit](#)

IDEAL 2403 C/C

- 13 feuilles en particules de 2 mm x 15 mm sécurité 4



IDEAL 2404 C/F

- Ouverture : 240 mm
- Capacité (A4, 70 g/m², selon norme DIN 32757) :
- Niveau de sécurité DIN 2
- 22-24 feuilles en fibres de 4 mm
- Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,10 m/s
- Dimensions : H 630 x L 370 x P 275 mm
- Moteur : 580 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 30 litres
- Poids : 20 kg

- Coloris : gris clair

[> Fiche produit](#)

IDEAL 2404 C/C

- 13 feuilles en particules de 2 mm x 15 mm sécurité 4

LES DESTRUCTEURS



IDEAL 2501 C/F

- Ouverture : 260 mm
- Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
- 21-23 feuilles en fibres de 4 mm
- Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,1 m/s
- Dimensions : H 720 x L 500 x P 377 mm
- Moteur : 580 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 75 litres
- Poids : 30 kg

- Coloris : gris clair

[> Fiche produit](#)

IDEAL 2501 C/C

- 18 feuilles en particules de 4 mm x 40 mm sécurité 3
- 12 feuilles en particules de 2 mm x 15 mm sécurité 4



IDEAL 2503 C/F

- Ouverture : 260 mm
- Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
- 22 feuilles en fibres de 4 mm
- Niveau de sécurité DIN 2
- Marche, arrêt automatique par cellule
- Vitesse de passage : 0,1 m/s
- Dimensions : H 720 x L 500 x P 377 mm
- Moteur : 580 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 100 litres
- Poids : 30 kg

- Coloris : gris clair

[> Fiche produit](#)

IDEAL 2503 C/C

- 18 feuilles en particules de 2 mm x 40 mm sécurité 3
- 12 feuilles en particules de 2 mm x 15 mm sécurité 4



IDEAL 2603 C/F

- Ouverture : 260 mm
- Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
- 27 feuilles en fibres de 4 mm
- Niveau de sécurité DIN 2
- Marche, arrêt automatique par cellule
- Vitesse de passage : 0,12 m/s
- Dimensions : H 720 x L 500 x P 377 mm
- Moteur : 580 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 115 litres
- Poids : 45 kg

- Coloris : gris clair

[> Fiche produit](#)

IDEAL 2603 C/C

- 21 feuilles en particules de 4 mm x 40 mm sécurité 3
- 14 feuilles en particules de 2 mm x 15 mm sécurité 4

IDEAL 2603 SUPER M/C

- 7 feuilles en particules de 0.8 mm x 5mm sécurité 6

LES DESTRUCTEURS



IDEAL 3103 C/F

- Ouverture : 310 mm
- Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
- 26 feuilles en fibres de 4 mm
- Niveau de sécurité DIN 2
- Marche, arrêt automatique par cellule
- Vitesse de passage : 0,12 m/s
- Dimensions : H 720 x L 500 x P 377 mm
- Moteur : 580 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 140 litres
- Poids : 50 kg

- Coloris : gris clair

[> Fiche produit](#)

IDEAL 3103 C/C

- 20 feuilles en particules de 4 mm x 40 mm sécurité 3
- 12 feuilles en particules de 2 mm x 15 mm sécurité 4



IDEAL 3803 C/F

- Ouverture : 380 mm
- Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
- 24 feuilles en fibres de 4 mm
- Niveau de sécurité DIN 2
- Marche, arrêt automatique par cellule
- Vitesse de passage : 0,12 m/s
- Dimensions : H 720 x L 500 x P 377 mm
- Moteur : 580 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 160 litres
- Poids : 61 kg

- Coloris : gris clair

[> Fiche produit](#)

IDEAL 3803 C/C

- 18 feuilles en particules de 4 mm x 40 mm sécurité 3
- 12 feuilles en particules de 2 mm x 15 mm sécurité 4



IDEAL 4002 C/F

- Ouverture : 400 mm
- Capacité en feuilles (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
- 39-41 feuilles en fibres de 6 mm
- Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,12 m/s
- Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm
- (H=1090 mm avec tablette de dépose)
- Moteur : 1,3 kW / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore : 65 dB
- Capacité du réceptacle : 200 litres
- Poids : 82 kg

- Coloris : gris clair

[> Fiche produit](#)

IDEAL 4002 C/C

- 30 feuilles en particules de 4 mm x 40 mm sécurité 3
- 18 feuilles en particules de 2 mm x 15 mm sécurité 4

IDEAL 4002 S M/C

- Jusqu'à 8 feuilles en particules de 0.8 mm x 15 mm sécurité 6
- Vitesse de passage : 0,14 m/s

LES DESTRUCTEURS



IDEAL 4003 C/F

- Ouverture : 400 mm
- Capacité en feuilles (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
 - 50-55 feuilles en fibres de 6 mm
 - Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,12 m/s
- Dimensions : H 1025 x L 610 x P 555 mm
- Moteur : 1,9 kW / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore : 65 dB
- Capacité du réceptacle : 180 litres
- Poids : 105 kg
- Coloris : gris clair

[> Fiche produit](#)

IDEAL 4003 C/C

- 40 feuilles en particules de 4 mm x 40 mm sécurité 3
- 25 feuilles en particules de 2 mm x 15 mm sécurité 4
- Vitesse de passage : 0,08 m/s



IDEAL 4004 C/F

- Ouverture : 400 mm
- Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
 - 53-58 feuilles en fibres de 6 mm
 - Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,30 / 0,15 m/s (fonction "2 vitesses")
- Dimensions : H 1025 x L 610 x P 555 mm
- Moteur : 2 kW / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore : 65 dB
- Capacité du réceptacle : 180 litres
- Poids : 111 kg
- Coloris : gris clair.

[> Fiche produit](#)

IDEAL 4004 C/C

- 40 feuilles en particules de 4 mm x 40 mm sécurité 3
- 26 feuilles en particules de 2 mm x 15 mm sécurité 4



IDEAL 4605 C/F

- Ouverture : 460 mm
- Capacité (A4, 70 g/m², selon norme DIN 32757) :
 - 90-100 feuilles en fibres de 6 mm
 - Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,20 m/s
- Dimensions : H 1700 x L 740 x P 765 mm
- Moteur : 2,2 kW / triphasé 400 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore : 76 dB
- Capacité du réceptacle : 230 litres
- Poids : 256 kg
- Coloris : gris clair

[> Fiche produit](#)

IDEAL 4605 C/C

- 70 feuilles en particules de 4 mm x 40 mm sécurité 3
- 40 feuilles en particules de 2 mm x 15 mm sécurité 4

LES DESTRUCTEURS



IDEAL 4107 C/F

- Ouverture : 410 mm
- 90-110 feuilles en fibres de 6 mm
- Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,30 m/s
- Dimensions : H 1440 x L 690/1240 x P 1700 mm (* sans tables latérales)
- Moteur : 4 kW / triphasé 400 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore : 75 dB
- Capacité du réceptacle : 300 litres
- Poids : 350 kg
- Coloris : gris clair

[Fiche produit](#)

IDEAL 4107 C/C

- 90 feuilles en particules de 6 mm x 50 mm sécurité 3



IDEAL 4109 C/F

- Ouverture : 410 mm
- 160 feuilles en fibres de 12 mm
- Niveau de sécurité DIN 1
- Grande table d'alimentation avec bande de transport
- Lubrification automatique de la presse à balles
- Dispositif manuel intégré de lubrification du bloc de coupe
- Presse à balles intégrée forte compression 9 tonnes
- Travail en continu de la presse sans interruption du travail de destruction
- Evacuation automatique de la balle dans un sac plastique
- Arrêt automatique balle complète
- 4 à 6 balles de 30 à 60 Kg.
- Vitesse de passage : 0,30 m/s
- Dimensions : H 1440 x L 690/1240 x P 1700 mm (* sans tables latérales)
- Moteur : 4 kW / triphasé 400 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore : 75 dB
- Capacité du réceptacle : 300 litres
- Poids : 350 kg
- Coloris : gris clair

[Fiche produit](#)



IDEAL 5009 - 2 C/C

- Ouverture : 500 mm
- Capacité (A4, 70 g/m², selon norme DIN 32757) :
- 600-700 feuilles en particules de 8 x 40-80 mm
- Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,23 / 0,12 m/s (fonction "2 vitesses")
- Dimensions : H 1714 x L 1036 x P 2170 mm
- Grande table d'alimentation avec bande de transport
- Dispositif manuel intégré de lubrification du bloc de coupe
- 2 moteurs robustes de 4,5 kW chacun
- Moteurs triphasés 400 Volts / 50 Hz / double protection thermique
- Niveau sonore : 75 dB
- Capacité du réceptacle : 300 litres
- Poids : 1130 kg
- Coloris : gris clair

[Fiche produit](#)

LES DESTRUCTEURS



SYSTEME D'EVACUATION DES DECHETS

- Puissance du moteur : 100 W
- Longueur de la bande de transport dépassant du destructeur : 900 mm
- Dimensions : H 1160 x L 690 x P 1900 mm
- Poids : 99 kg
- Coloris : gris clair/noir

M.F.F.P
04.74.84.54.24