

IDEAL 4850-95 EP

M.F.F.P

60 Cours Lafayette
69421 LYON cedex 03

Tél.: 04.74.84.54.24

Fax.: 04.74.84.54.77

e-mail: m.f.f.p@wanadoo.fr

site: www.m-f-f-p.com

IDEAL



Commande électronique programmable EP.

Commande le déplacement de la butée arrière :

- **affichage digital** des dimensions en cm ou pouces
- clavier 10 touches
- **9 programmes de 9 positions chacun**, avec possibilité de 9 coupes répétitives au sein d'une position
- **auto-diagnostic** au démarrage avec affichage de l'erreur



N° article	Désignation	Code EAN
4850 1311	IDEAL 4850-95 EP	4019364323119

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 021	Lame de rechange
9000 022	Jeu de 10 réglettes

Massicot avec dispositif de pression automatique et commande programmable de la butée arrière.

- Dispositifs de sécurité : "S.C.S." (Système de Coupe Sécurisé)
 - carter de protection pivotant sur la table avant et contrôlé électroniquement
 - carter de protection transparent sur la table arrière
 - interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé
 - commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive
 - commande basse tension 24V
 - système d'entraînement breveté IDEAL
 - retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position
 - frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
 - remplacement aisé de la lame par l'avant grâce à un dispositif protégeant le tranchant, sans démonter les carters
 - réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- Commande électronique programmable EP pour le déplacement de la butée arrière
- Réglage au 1/10 mm de la position de la butée arrière
- Dispositif de pression automatique
- Entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse
- Butée arrière réglable avec butoirs mobiles, adaptée aux petits formats
- Butée arrière également actionnée par bouton moleté électronique
- Matérialisation optique de la ligne de coupe
- Deux butées latérales sur tables avant et arrière
- En série sur stand métallique avec tablette de dépose.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.
Garantie pièces : 2 ans.

Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 475 mm
Capacité de coupe : 80 mm ou 1000 feuilles (70 g/m²)
Coupe minimale : 35 mm
Profondeur de la table : 450 mm
Dimensions : H 1230 x L 755 x P 970 mm
Alimentation : 230 V / 50 Hz
Puissance du moteur de la lame : 1,1 kW
Puissance du moteur de presse : 0,32 kW
Puissance du moteur de la butée : 0,1 kW
Poids : 215 kg
Coloris : gris clair.