

### IDEAL 5221-05 EP DIGICUT

**M.F.F.P**

60 Cours Lafayette  
69421 LYON cedex 03

Tél.: 04.74.84.54.24

Fax.: 04.74.84.54.77

e-mail: [m.f.f.p@wanadoo.fr](mailto:m.f.f.p@wanadoo.fr)

site: [www.m-f-f-p.com](http://www.m-f-f-p.com)

# IDEAL



#### Commande électronique programmable EP.

Commande le déplacement de la butée arrière :

- **affichage digital** des dimensions en cm ou pouces
- **clavier 10 touches**
- **9 programmes de 9 positions chacun**, avec possibilité de 9 coupes répétitives au sein d'une position
- **auto-diagnostic** au démarrage avec affichage de l'erreur.



Massicot avec presse hydraulique et commande électronique programmable EP.

- Dispositifs de sécurité : "S.C.S." (Système de Coupe Sécurisé)
  - carter de protection pivotant sur la table avant et contrôlé électroniquement
  - carter de protection transparent sur la table arrière
  - interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé
  - commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive
  - commande basse tension 24V
  - système d'entraînement breveté IDEAL
  - retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position
  - frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
  - remplacement aisé de la lame et de la réglette, sans démonter les carters
  - dispositif de changement de lame protégeant le tranchant
  - réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- Presse hydraulique
- Entraînement électro-mécanique de la lame
- Réglage progressif de la pression avec affichage par manomètre (200 à 1100 daN)
- Commande électronique programmable EP pour le déplacement de la butée arrière, avec affichage des dimensions (précision au 1/10 mm) et bouton moleté électronique
- Descente de presse au pied pour le repérage ou le maintien de la pile avant la coupe
- Platine de presse
- Peigne de presse à double guidage pour une pression équilibrée
- Matérialisation optique de la ligne de coupe (éclairage par LED)
- Butée arrière réglable avec butoirs mobiles, adaptée aux petits formats
- Deux butées latérales sur tables avant et arrière
- En série sur meuble
- Lame en acier de Solingen
- Tables latérales en option.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Garantie pièces : 2 ans.

#### Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 520 mm  
 Capacité de coupe : 80 mm ou 1000 feuilles (70 g/m<sup>2</sup>)  
 Coupe minimale : 22 mm / 65 mm (avec platine de presse)  
 Profondeur de la table : 520 mm  
 Pression hydraulique réglable : 200 à 1100 daN  
 Dimensions : H 1265 x L 855 x P 1085 mm (sans tables latérales)  
 Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz  
 Puissance totale des moteurs: 1,6 kW  
 Poids : 325 kg  
 Coloris : gris clair.

N° article	Désignation	Code EAN
5221 1411	IDEAL 5221-05 EP DIGICUT	4019364349119

#### Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 130	Lame de rechange
9000 024	Jeu de 10 réglettes
9000 530	Jeu de 2 tables latérales