

IDEAL 7228-06 LT

M.F.F.P

60 Cours Lafayette
69421 LYON cedex 03
Tél.: 04.74.84.54.24
Fax.: 04.74.84.54.77
e-mail: m.f.f.p@wanadoo.fr
site: www.m-f-f-p.com

IDEAL

Ce massicot hydraulique offre un haut niveau de confort et de précision, pour une longueur de coupe - 720 mm - adaptée aux très grands formats. Il s'avère indispensable comme massicot de précision dans une imprimerie intégrée, un service prépresse, un copy-shop, ou comme massicot d'appoint dans une imprimerie professionnelle.

- Dispositifs de sécurité : "S.C.S." (Système de Coupe Sécurisé)
 - barrage immatériel par cellules photo-électriques sur la table avant
 - carter de protection transparent sur la table arrière
 - interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé
 - commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive
 - commande basse tension 24V
 - système d'entraînement breveté IDEAL
 - retour automatique de la lame de n'importe quelle position
 - frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
 - remplacement aisé de la lame et de la réglette, sans démonter les carters
 - Dispositif de changement de lame protégeant le tranchant
 - réglage de profondeur de lame par l'extérieur

- Tables soufflantes avant et arrière
- Table avant en acier inoxydable
- Possibilité de 9 coupes répétitives au sein d'une position
- Exécution automatique des programmes
- Réglage au 1/10 mm de la position de la butée arrière
- Entraînement électro-mécanique de la lame et de la butée arrière
- Entraînement hydraulique de la presse
- Réglage progressif de la pression de 250 à 2000 daN, avec affichage sur la commande
- Descente de presse au pied pour le repérage ou le maintien de la pile avant la coupe
- Matérialisation optique de la ligne de coupe par diodes pour un éclairage puissant (LED)
- Lame en acier de qualité HSS
- Platine de presse avec verrouillage automatique et voyant de signalisation
- Tables latérales en option

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.


Garantie pièces : 2 ans.

Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 720 mm
Capacité de coupe : 80 mm / 78 mm*
Coupe minimale : 20 mm / 90 mm*
Profondeur de la table avant/arrière : 530/720 mm
Dimensions : H 1335 x L 1305/2100** x P 1510/1600** mm
Puissance totale des moteurs : 1,5 kW
Alimentation électrique : 400 V triphasé / 50Hz
Poids : 620 kg
Coloris : gris clair

* avec platine de presse

** avec tables latérales (en option)



Commande électronique programmable

Commande le déplacement de la butée arrière :

- **affichage digital** des dimensions en mm ou pouces
- saisie directe des dimensions sur clavier à touches
- **40 programmes de 36 positions chacun**, avec exécution automatique et la possibilité de programmer jusqu'à 9 coupes répétitives au sein d'une position
- **auto-diagnostic** au démarrage avec affichage de l'erreur sur la commande
- calculatrice intégrée, mémorisation des coupes répétitives, trois touches mémorisables pour dimensions fixes...



N° article	Désignation	Code EAN
7228 3631	IDEAL 7228-06 LT	4019364378317

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 550	Jeu de 2 tables latérales
9000 141	Lame de rechange en acier HSS
9000 039	Jeu de 10 réglettes