



M.F.F.P

60 Cours Lafayette
69421 LYON cedex 03
Tél.: 04.74.84.54.24
Fax.: 04.74.84.54.77
e-mail: m.f.f.p@wanadoo.fr
site: www.m-f-f-p.com



PERFOSET E/T, ES/T

Perforeuses électriques à texte fixe

Pour un marquage rapide et facile de documents, échantillons, étiquettes, films, cartes en plastiques – et ceci sans efforts.

Nos perforeuses électriques puissantes à texte fixe ont été construites pour des grandes exigences.

Elles sont munies d'un texte fixe de votre choix – en version standard jusqu'à 7 lettres.

Jusqu'à 3 lignes – chacune d'une longueur de 110 mm au maximum – peuvent être pourvues l'une au-dessous de l'autre.

Nos hauteurs de caractères standard sont de 6, 8 ou 10 mm.

De série les machines sont équipées de butées de fond et de côté réglables pour plus de précision quant à l'orientation de la perforation sur les papiers.

La profondeur de marge est de 105 mm, compté du bord de papier jusqu'au milieu de la perforation.

PERFOSET E/T

Le modèle PERFOSET E/T est équipé d'un moteur NC puissant et moderne.

Le déclenchement est effectué en appuyant sur le bouton latéral.

Même pour 10 lettres en hauteurs de 8 ou 10 mm on peut toujours perforer 25 à 30 feuilles de papier de 70 g/m² en une seule opération. Pour 20 lettres la capacité est encore de 15 à 20 feuilles de 70 g/m².

PERFOSET ES/T

Cette perforeuse électrique de grand rendement à texte fixe est équipée de série d'un moteur d'engrenage particulièrement puissant et convient ainsi à un fonctionnement permanent.

Le déclenchement est effectué par une pédale faisant partie de l'équipement de base.





M.F.F.P

60 Cours Lafayette
69421 LYON cedex 03
Tél.: 04.74.84.54.24
Fax.: 04.74.84.54.77
e-mail: m.f.f.p@wanadoo.fr
site: www.m-f-f-p.com




Equipement supplémentaire en option

- pédale (PERFOSET E/T et PERFOSET E/TA)
- déclenchement automatique
- compteur de présélection (pour compter les perforations effectuées)
- serrure de sécurité / verrouillage à clé (pour empêcher tout travail sur la machine par des personnes non-autorisées)
- bâti métallique (PERFOSET E/T et PERFOSET E/TA)
- butées fixes ou spéciales
- suspension pour rouleaux

Caractéristique techniques

	PERFOSET E/T, E/TA	PERFOSET ES/T, ES/TA
Commande	électrique	électrique
Alimentation	230 V / 50 cy, voltage spécial en option	230 V / 50 cy, voltage spécial en option
Version standard	7 lettres	7 lettres
Profondeur de marge compté du bord du document jusqu'au milieu de la perforation	105 mm	105 mm
Hauteur des caractères	6, 8 ou 10 mm	6, 8 ou 10 mm
Largeur de perforation max.	110 mm	110 mm
Capacité de perforation	25 à 30 feuilles de 70 g/m ²	25 à 30 feuilles de 70 g/m ²
Poids net / brut	28 kg / 30 kg	90 kg / 140 kg
Emballage	carton	caisse
Dimensions de l'emballage	590 x 390 x 270 mm	1200 x 490 x 920 mm



hauteur des caractères 6 mm, diamètre d'aiguille 0.8 mm



hauteur des caractères 8 mm, diamètre d'aiguille 0.9 mm



hauteur des caractères 10 mm, diamètre d'aiguille 1.1 mm

