

LAMIBIND 340 M

M.F.F.P

60 Cours Lafayette
69421 LYON cedex 03
Tél.: 04.74.84.54.24
Fax.: 04.74.84.54.77
e-mail: m.f.f.p@wanadoo.fr
site: www.m-f-f-p.com

Thermoreliureur manuel permettant de s'adapter à des travaux de reliure à la demande. Un résultat parfait : un dos carré collé donnant un aspect impeccable à vos reliures.

- Reliure par encollage à chaud
- Serrage manuel des documents
- Emboîtement manuel des couvertures pour dos carré collé
- Démarrage manuel du chariot
- Déplacement électrique du chariot
- Cylindre dentelé pour l'aération des feuilles avant l'encollage
- Température de colle réglable
- Utilisation très simple grâce au panneau de commande électronique
- Bouton arrêt d'urgence
- Système de sécurité : le LAMIBIND 340 M ne fonctionne pas lorsque le chariot est vide ou lorsque le bac de colle est ouvert
- Compteur à affichage digital
- Stand disponible en option.

Garantie pièces : 1 an

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



Stand en option



Cylindre dentelé pour l'aération des feuilles



Panneau de commande électronique

N° article	Désignation
340 000	LAMIBIND 340 M

Options et fournitures

N° article	Désignation
340 100	Stand pour LAMIBIND 340 M
343 842	Colle "HOT-MELT", le sac de 25 kg

Caractéristiques techniques

Longueur maximum des documents : 340 mm
 Longueur minimum des documents : 130 mm
 Epaisseur maximum des documents : 50 mm (env. 500 feuilles)
 Epaisseur minimum des documents : 3 mm (env. 30 feuilles)
 Vitesse : jusqu'à 240 reliures/h
 Volume du bac de colle : 1 000 cm³
 Température d'usage de colle : 140-200°C
 Temps de chauffe : 30-40 minutes
 Dimensions : H 600 x L 960 x P 500 mm
 Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
 Poids : 105 kg