

M.F.F.P

60 Cours Lafayette
69421 LYON cedex 03

Tél.: 04.74.84.54.24

Fax.: 04.74.84.54.77

e-mail: m.f.f.p@wanadoo.fr

site: www.m-f-f-p.com

LAMIBIND 420 M




Thermoreliureur automatique pour la reliure de documents à la demande. Un résultat parfait : un dos carré collé donnant un aspect impeccable à vos reliures.

- Reliure par encollage à chaud
- Serrage et desserrage des documents par touches
- Emboîtage automatique des couvertures pour dos carré collé
- Déplacement électrique du chariot avec démarrage et retour automatiques
- Réglage automatique à l'épaisseur du document pour reliures en série
- Grecquage des documents
- Température de colle réglable
- Temps de serrage des couvertures de 1 à 9 secondes en mode automatique
- Aspiration des déchets et des vapeurs de colle
- Utilisation très simple grâce au panneau de commande électronique
- Bouton arrêt d'urgence
- Système de sécurité : le LAMIBIND 420 M ne fonctionne pas lorsque le chariot est vide ou lorsque le bac de colle est ouvert
- Compteur à affichage digital
- Monté sur stand de série.

Garantie pièces : 1 an

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



Pointe de grecquage



Système d'aspiration des déchets et des vapeurs de colle



Panneau de commande électronique

Caractéristiques techniques

- Longueur maximum des documents : 420 mm
- Longueur minimum des documents : 130 mm
- Epaisseur maximum des documents : 50 mm (env. 500 feuilles)
- Epaisseur minimum des documents : 3 mm (env. 30 feuilles)
- Vitesse : jusqu'à 260 reliures/h
- Volume du bac de colle : 1 000 cm³
- Température d'usage de colle : 140-200°C
- Température de la colle, en mode veille : 120°C
- Temps de chauffe : 30-40 minutes
- Dimensions : H 1100 x L 1380 x P 600 mm
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Poids : 225 kg

N° article	Désignation
420 000	LAMIBIND 420 M

Options et fournitures

N° article	Désignation
420 100	Etagère pour LAMIBIND 420 M
343 842	Colle "HOT-MELT", le sac de 25 kg