

LES MASSICOTS

COUPEUSE DE CARTES BC10



- Découpe automatique de cartes de visites, badges,...
- 10 cartes en un seul passage
- Format papier A4
- Formats découpe : 55 x 91mm / 50,8 x 91 mm
Ou : 55 x 85 mm / 50.8 x 85 mm sur demande
- Grammage : 110 à 250 g/m²
- Vitesse : 100 cartes/mn (simple coupe)
- Compteur : comptage et décomptage
- Dimensions : 585 (l) X 428 (L) X 325 (H) mm
- Poids : 20 kg
- Lecture de marque pour corriger le décalage de l'impression

OPTIONS :

- Module de rainage
- Module de perforation [> Fiche produit](#)



IDEAL 4205 MANUEL

- Longueur de coupe : 430 mm
- Capacité de coupe : 40 mm
- Coupe minimale : 34 mm
- Profondeur de la table : 390 mm
- Dimensions : H 400-1090* x L 880 x P 830 mm
- Poids : 43/53* kg
- Coloris : gris clair

[> Fiche produit](#)



IDEAL 4705 MANUEL

- Longueur de coupe : 475 mm
- Capacité de coupe : 70 mm
- Coupe minimale : 30 mm
- Profondeur de la table : 455 mm
- Dimensions : H 510/1190-x L 1030 x P 880 mm
- Poids : 81/91-kg
- Coloris : gris clair

[> Fiche produit](#)



IDEAL 4215 ELECTRIQUE

- Longueur de coupe : 430 mm
- Capacité de coupe : 40 mm
- Coupe minimale : 35 mm
- Profondeur de la table : 390 mm
- Dimensions : H 360/1055*/1080** x L 640 x P 695 mm
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance moteur 0,45 kW
- Poids : 80/90*/112** kg
- Coloris : gris clair.

[> Fiche produit](#)

LES MASSICOTS



IDEAL 4810-95 ELECTRIQUE

- Descente de lame électrique
- Longueur de coupe : 475 mm
- Capacité de coupe : 80 mm ou 1000 feuilles (70 g/m²)
- Coupe minimale : 30 mm
- Profondeur de la table : 458 mm
- Dimensions : H 1360 x L 755 x P 970 mm
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance moteur 1,1 kW
- Poids : 194 kg
- Coloris : gris clair.

[> Fiche produit](#)



EBA 480 EP ELECTRIQUE

- Descente de lame électrique
- Longueur de coupe : 475 mm
- Capacité de coupe : 80 mm ou 1000 feuilles (70 g/m²)
- Coupe minimale : 35 mm
- Profondeur de la table : 450 mm
- Dimensions : H 1360 x L 755 x P 970 mm
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance du moteur de la lame : 1,1 kW
- Puissance du moteur de la butée : 0,1 kW
- Poids : 200 kg
- Coloris : gris clair.

Commande électronique programmable EP.

Commande le déplacement de la butée arrière :

- **affichage digital** des dimensions en cm ou pouces
- **clavier 10 touches**
- **9 programmes de 9 positions chacun**, avec possibilité de 9 coupes répétitives au sein d'une position
- **autodiagnostic** au démarrage avec affichage de l'erreur

[> Fiche produit](#)



IDEAL 4850-95 ELECTRIQUE

- Presse et lame électrique
- Longueur de coupe : 475 mm
- Capacité de coupe : 80 mm ou 1000 feuilles (70 g/m²)
- Coupe minimale : 30 mm
- Profondeur de la table : 458 mm
- Dimensions : H 1230 x L 755 x P 970 mm
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance du moteur de la lame : 1,1 kW
- Puissance du moteur de presse : 0,32 kW
- Poids : 209 kg
- Coloris : gris clair.

[> Fiche produit](#)

LES MASSICOTS

IDEAL 4850-95 EP ELECTRIQUE



- Presse et lame électrique
- Longueur de coupe : 475 mm
- Capacité de coupe : 80 mm ou 1000 feuilles (70 g/m²)
- Coupe minimale : 35 mm
- Profondeur de la table : 450 mm
- Dimensions : H 1230 x L 755 x P 970 mm
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance du moteur de la lame : 1,1 kW
- Puissance du moteur de presse : 0,32 kW
- Puissance du moteur de la butée : 0,1 kW
- Poids : 215 kg
- Coloris : gris clair.

Commande électronique programmable EP.

Commande le déplacement de la butée arrière :

- **affichage digital** des dimensions en cm ou pouces
- clavier 10 touches
- **9 programmes de 9 positions chacun**, avec possibilité de 9 coupes répétitives au sein d'une position
- **autodiagnostic** au démarrage avec affichage de l'erreur

[> Fiche produit](#)

IDEAL 5221-95 EP ELECTRIQUE



- Longueur de coupe : 520 mm
- Capacité de coupe : 80 mm ou 1000 feuilles (70 g/m²)
- Profondeur de la table : 520 mm
- Dimensions : H 1260 x L 855 x P 1067 mm
- Courant : 230 V / 50 Hz
- Puissance du moteur de la lame : 1,1 kW
- Puissance du moteur de presse : 0,32 kW
- Puissance du moteur de la butée : 0,1 kW
- Poids : 262 kg
- Coloris : gris clair.

Commande électronique programmable EP.

Commande le déplacement de la butée arrière :

- **affichage digital** des dimensions en cm ou pouces
- clavier 10 touches
- **9 programmes de 9 positions chacun**, avec possibilité de 9 coupes répétitives au sein d'une position
- **autodiagnostic** au démarrage avec affichage de l'erreur

[> Fiche produit](#)

IDEAL 5221-05 EP DIGICUT



- Longueur de coupe : 520 mm
- Capacité de coupe : 80 mm ou 1000 feuilles (70 g/m²)
- Coupe minimale : 22 mm / 65 mm (avec platine de presse)
- Profondeur de la table : 520 mm
- Pression hydraulique réglable : 200 à 1100 daN
- Dimensions : H 1265 x L 855 x P 1085 mm (sans tables latérales)
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Puissance totale des moteurs: 1,6 kW
- Poids : 325 kg
- Coloris : gris clair.

Commande électronique programmable EP.

Commande le déplacement de la butée arrière :

- **affichage digital** des dimensions en cm ou pouces
- clavier 10 touches
- **9 programmes de 9 positions chacun**, avec possibilité de 9 coupes répétitives au sein d'une position
- **autodiagnostic** au démarrage avec affichage de l'erreur

[> Fiche produit](#)

LES MASSICOTS

EBA 550 HYDRAULIQUE



De par leurs performances et équipements, les modèles hydrauliques EBA s'avèrent indispensables comme massicots de précision dans une imprimerie intégrée, un service prépresse, un copy-shop, ou comme massicot d'appoint dans une imprimerie professionnelle.

- Entraînement hydraulique des presse et lame
- Châssis et table arrière en fonte
- Longueur de coupe : 550 mm
- Capacité de coupe : 92/95 mm
- Coupe minimale : 32 mm /60 mm-
- Profondeur de la table avant/arrière : 460/570 mm
- Dimensions : H 1370 x L 960/1520-x P 1400 mm
- Alimentation électrique : 230 V / 50Hz
- Puissance totale des moteurs : 1,5 kW
- Poids : 350 kg
- Coloris : gris clair


EBA 550 LT Tables soufflantes  [Fiche produit](#)

EBA 551-06 HYDRAULIQUE



- Commande électronique programmable EP
- Réglage au 1/10 mm de la position de la butée arrière
- Entraînement hydraulique des presse et lame
- Pression réglable de 200 à 1100 daN, avec affichage
- Matérialisation optique de la ligne de coupe (LED)
- Châssis et table arrière en fonte
- Descente de presse au pied pour le repérage ou le maintien de la pile avant la coupe
- Lame en acier de qualité HSS
- Massicot monté sur roulettes
- Platine de presse de série
- Tables latérales en option
- Existe aussi en modèle sans tables soufflantes avant/arrière (EBA 551-06, sur demande).

EBA 551-06 LT HYDRAULIQUE

- Tables soufflantes avant et arrière  [Fiche produit](#)

IDEAL 6550-95 EP ELECTRIQUE



- Longueur de coupe : 650 mm
- Capacité de coupe : 80 mm ou 1000 feuilles (70 g/m²)
- Coupe minimale : 25 mm
- Profondeur de la table : 610 mm
- Dimensions : H 1220 x L 995 x P 1260 mm
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance du moteur de la lame : 1,1 kW
- Puissance du moteur de presse : 0,32 kW
- Puissance du moteur de butée : 0,1 kW
- Poids : 304 kg
- Coloris :

Commande électronique programmable EP.

Commande le déplacement de la butée arrière :

- **affichage digital** des dimensions en cm ou pouces
- clavier 10 touches
- **9 programmes de 9 positions chacun**, avec possibilité de 9 coupes répétitives au sein d'une position
- **autodiagnostic** au démarrage avec affichage de l'erreur

 [Fiche produit](#)

LES MASSICOTS

IDEAL 7228-06 LT HYDRAULIQUE



- Tables soufflantes avant et arrière
- Table avant en acier inoxydable
- Possibilité de 9 coupes répétitives au sein d'une position
- Exécution automatique des programmes
- Réglage au 1/10 mm de la position de la butée arrière
- Entraînement électro-mécanique de la lame et de la butée arrière
- Entraînement hydraulique de la presse
- Réglage progressif de la pression de 250 à 2000 daN, avec affichage sur la commande
- Descente de presse au pied pour le repérage ou le maintien de la pile avant la coupe
- Matérialisation optique de la ligne de coupe par diodes pour un éclairage puissant (LED)
- Lame en acier de qualité HSS
- Platine de presse avec verrouillage automatique et voyant de signalisation
- Tables latérales en option
- Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

- Longueur de coupe : 720 mm
- Capacité de coupe : 80 mm / 78 mm
- Coupe minimale : 20 mm / 90 mm
- Profondeur de la table avant/arrière : 530/720 mm
- Dimensions : H 1335 x L 1305/2100 x P 1510/1600 mm
- Puissance totale des moteurs : 1,5 kW
- Alimentation électrique : 400 V triphasé / 50Hz
- Poids : 620 kg
- Coloris : gris clair

[Fiche produit](#)

M.F.F.
04.74.84.54.23