

SOUDEUSE DE SACHETS

SFNG

- . **Gamme complète de soudeuses par impulsion**, utilisées pour la confection et la fermeture de sachets plastiques et complexes.
- . **Deux dimensions de soudure** vous sont proposées : 300 mm et 500 mm.
- . Les soudeuses sont équipées d'un **curseur de coupe** pour travailler avec des sachets ou de la gaine.

... manuelles

Référence	SFNG13	SFNG15
Capacité de soudure	300 mm	500 mm

Réglage du temps de soudure

- . **Abaissement manuel du bras de soudure**
- . **Signal sonore pendant le temps de soudure et de refroidissement**



SFNG15/35

SFNG13/33

... avec verrouillage magnétique

Référence	SFNG33	SFNG35
Capacité de soudure	300 mm	500 mm

Réglage du temps de soudure et fermeture

- . **Fonctionne avec deux électroaimants qui assurent le maintien du bras fermé pendant le temps de soudure**



... avec option tablette de travail et dérouleur sur table

AVANTAGES

- Amélioration de la productivité
- Réduction de la fatigue
- Assurance d'une pression de soudure constante

... pneumatique

Référence	SFNG55
Capacité de soudure	500 mm

Réglage du temps de soudure et fermeture
Pression d'alimentation : 6 bars



- . **Fonctionne avec une pédale électrique**
- . **Une simple pression déclenche l'abaissement du bras de soudure**
- . **Le vérin assure le maintien du bras fermé pendant le temps de soudure et de refroidissement**
- . **Remontée automatique du bras**

AVANTAGES

- Confort d'utilisation
- Amélioration de la productivité sans fatigue
- Assurance d'une bonne pression de soudure



Poste complet

SOUDEUSE DE SACHETS

SFNG

ACCESSOIRES

- . Tablette de travail avec butée réglable et réglé
Hauteur maxi : 200 mm pour SFNG 13 et 33
300 mm pour SFNG 15, 35 et 55
- . Châssis multipositions réglable en hauteur et inclinaison
- . Châssis fixe
- . Dérouleur à poser sur table
- . Porte-bobine sur châssis
- . Presseur film
- . Pédale mécanique
- . Roulettes



Le tendeur réduit les risques de rupture de résistance et assure la régularité de soudure.



Le curseur de coupe permet de couper votre sachet et passer au suivant.



Le presseur film assure le maintien du film en position après la coupe.



CARACTERISTIQUES GENERALES

- . Cadence maxi : 8 a 10 cycles/min
- . Largeur de soudure : 2 mm
- . Epaisseur maxi du film : 2 x 150 μ
(plus forte épaisseur : nous consulter)
- . Barre de soudure équipée de tendeur :
réduit les risques de rupture de résistance
et assure la régularité de soudure
- . Régulation électronique de soudure :
règle automatiquement la soudure
en fonction de la cadence de travail
- . Remontée du bras par vérin
- . Poids (sans accessoires) : de 9 a 15 Kg
selon modèle

La pédale vous permet de travailler les mains libres

Dimensions hors tout :

Largeur : 400 mm (SFNG 13 et 33)
600 mm (SFNG 15,35 et 55)
Profondeur : 230 mm
Hauteur : 300 mm bras ouvert
Tension : 230 V

La gamme complète de soudeuses existe aussi en version INOX